

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Назначение и область применения

Комплект предназначен для оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного (техногенного) характера, а так же для передачи сигналов оповещения по гражданской обороне.



Может использоваться при проведении культурно-массовых мероприятий и озвучивании населённого пункта.

Трансляционный усилитель – мощность и комплектация зависит от требуемой зоны оповещения (озвучивания).

Приём сигналов с микрофона, линейного входа, БУ-СГС.

Управление оповещением через встроенный GSM модем посредством DTMF набора команд.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное выходное напряжение, В <small>Опционально, определяется трансформатором</small>	30, 100, 120, 240
Номинальный диапазон частот, Гц	100 – 12 000
Непрерывная выходная мощность при полном коэффициенте нелинейных искажений менее 1%, Вт	120 – 560
Коэффициент полезного действия, %	90
Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более <small>При выходной мощности 500 Вт</small>	550
Рабочий диапазон температур, °С <small>Зависит от исполнения</small>	от минус 40 до плюс 60
Габаритные размеры, мм <small>Могут изменяться в зависимости от исполнения</small>	600×600×600