

## КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСИРЕНАМИ (КЭ КПТСО «ГРИФОН»)

### Назначение и область применения

Комплект управления электросиренами БУС-1 предназначен для централизованного запуска электросирен при оповещении населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации от КПТСО «ГРИФОН».

Управление БУС-1 может осуществляться:

- по каналу Ethernet, БУС-1 Е;
- по проводным сетям и каналу Ethernet БУС-1 ПЕ;
- по радиоканалу и каналу Ethernet БУС-1 РЕ.



### Характеристики БУС-1

- Управление сиренами типа С-28, С-40 по командам, принимаемым по выделенной линии, радиоканалу и сети Ethernet;
- Запуск сирен в режиме «Внимание всем!» (непрерывный режим);
- Запуск сирен в режиме «Воздушная тревога!» (прерывистый режим);
- Автоматический и ручной отбой сирен;
- Дистанционное тестирование работоспособности блоков управления;
- Максимальное время запуска электросирены, при отсутствии сигнала «Отбой», 2,45 минуты при непрерывном режиме и 11 циклов при прерывистом режиме работы;
- Возможность адресного, группового и циркулярного запуска электросирен;
- Возможность независимого управления из двух центров;
- Возможность ручного запуска электросирены.