

**ВАКУУМНАЯ КАМЕРА ВК-800****Назначение и область применения**

Вакуумная камера ВК-800 предназначена для испытаний изделий электронной техники, материалов, машин, приборов и других технических изделий на стойкость (устойчивость и прочность) к воздействию повышенной (пониженной) температуры на термоплите в низком вакууме при эксплуатации, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями стандартов.

Камера может быть использована в научно-исследовательских и промышленных лабораториях.

**Технические характеристики**

Параметр	Значение
Объём рабочей камеры, л	800
Диапазон регулирования температуры на медной термоплите, °С	от минус 70 до плюс 180
Диапазон регулирования давления, мм рт. ст.	до 10 <sup>-6</sup>
Точность поддержания температуры на медной термоплите, °С	± 2
Размер рабочей камеры, мм	900×900×1000
Размер медной термоплиты, мм	580×860
Габаритные размеры, мм	1200×2200×1800
Вес, кг	1800
Герморазъёмы для подключения внешнего оборудования	2РМГПД42Б45Ш5Е2 – 6шт. 2РМГПД33Б32Ш5Е2 – 4шт. 2РМГПД27Б19Ш5Е2 – 4шт. 2РМГПД24Б10Ш5Е2 – 8шт.